# NOBEL OLEONAPHTE

## Nobel Textile Oil 32

Текстильное масло




### Описание

Nobel Textile Oil 32 – это синтетическое масло для текстильной промышленности с оптимальными вязкостно-температурными показателями, отличными смазывающими и охлаждающими свойствами. Благодаря использованию высокоочищенного синтетического базового масла не образует отложений на текстиле и тканях, устраняет загрязнение направляющих игл, продляя их срок службы и снижая температуру работы узла. Обеспечивает высокую экономичность вязальных машин и сокращение эксплуатационных расходов благодаря увеличенным интервалам технического обслуживания. Продукт специально разработан для всех систем смазки текстильных станков.

| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
|---|---|
| Низкая степень испаряемости | Способствует снижению потребления масла при неизменных условиях смазывания |
| Улучшенная защита от износа | Приводит к увеличению срока службы оборудования |
| Отличное охлаждение | Способствует увеличению срока службы оборудования |
| Низкое трение | Предотвращает заедание механизмов |
| Легкий запуск станков | Улучшенное поведение при холодном пуске благодаря синтетической формуле |
| Низкий износ | Хорошая защита от износа, следовательно более долгий срок службы элементов формирования стежка и снижение расходов на обслуживание |

### Применение

**Рекомендуется для** смазки игл, платин, кулачков, цилиндров игл, колец, дисков**,** для носочно-вязальных, кругловязальных и плосковязальных машин.

### Типичные показатели

| Показатель | Метод испытания | Nobel Textile Oil 32 |
|---|---|---|
| **Внешний вид** | Визуально | Чистая прозрачная жидкость |
| Плотность при 15 °C, г/мл | ASTM D4052 | 0.840 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт | ASTM D445 | 33.3 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт | ASTM D445 | 5.97 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 125 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D92 | 220 |
| Температура застывания, °C | ASTM D97 | -20 |

### Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю Nobel Oleonaphte или посетите www.nobel-oleonaphte.ru

Технический паспорт действует с 14/8/2024 и заменяет все ранее выпущенные версии.