NOBEL OLEONAPHTE

Nobel Nobelchain 8 H1 150



Описание

Nobel Nobelchain 8 H1 150 – полностью синтетическое цепное масло, отвечающее современным требованиям и соответствующее NSF H1 для использования в пищевой и фармацевтической промышленности. Масло создано на основе высококачественного сырья и современных присадок, обеспечивающих максимальную эффективность смазки всех компонентов цепных передач. Особенно рекомендуется для смазывания приводных цепей, конвейерных цепей, редукторов и установок понижения скорости. Учитывая требования H1 в пищевой промышленности, необходимо избегать любого смешивания со смазочными материалами, не относящимися к H1.
Nobel Nobelchain 8 H1 150 наносится в небольших количествах кистью либо путем погружения при использовании продукта для смазки приводных и конвейерных цепей. Также может применяться в централизованных автоматических смазочных системах путем капельной смазки

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Высокая защита от износа	Способствует снижению затрат на техническое обслуживание и ремонт
Отличная стойкость к старению и окислению	Более длительный срок службы, в некоторых случаях возможна даже пожизненная смазка
Низкое трение и низкая склонность к пенообразованию и антикоррозийные свойства	Обеспечивает бесперебойную работу передач
Хорошие вязкостно-температурные свойства	Способствует образованию достаточной смазочной пленки в широком диапазоне рабочих температур, даже при повышенных и высоких температурах.
Хорошая совместимость с эластомерами	Предотвращает утечку масла, приводящую к загрязнению, продлевает срок службы оборудования.

Спецификации и одобрения

Nobel Nobelchain 8 H1 150 превосходит следующие спецификации отрасли и производителей оборудования или соответствует им: EAC FM H1, NSF H1, Halal, Kosher, ISO VG 150.

Применение

Рекомендуется для

- смазывания приводных цепей, конвейерных цепей, редукторов и установок понижения скорости
- применения в пищевой промышленности, косметической и фармацевтической промышленности

NOBEL OLEONAPHTE

Типичные показатели

Показатель	Метод испытания	Nobel Nobelchain 8 H1 150
Внешний вид	Визуально	Светло-желтая прозрачная жидкость
Плотность при 20°C, г/мл	ASTM D4052	0.830
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	150,63
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	22,82
Индекс вязкости	ASTM D2270	181
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	274
Температура замерзания, °C	ASTM D97	-42

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю Nobel Oleonaphte или посетите www.nobel-oleonaphte.ru

Технический паспорт действует с 26/12/2024 и заменяет все ранее выпущенные версии