Nobel Pharma 3H 46 Spray



Описание

Nobel Pharma 3H 46 Spray – это универсальный смазочный материал в аэрозольной форме на основе медицинского белого масла высшего качества, полученного по технологии газожидкостной конверсии GTL (Gas-to-Liquid) и состоящего из насыщенных углеводородов с высоким содержанием изо-парафинов. Nobel Pharma 46 Spray полностью соответствует требованиям пищевых стандартов NSF 3H, Kosher, Halal. Не имеет цвета, запаха и вкуса, не флуоресцентно, имеет высокую химическую стабильность и малотоксично. Масло, главным образом предназначено для применения как при возможном случайном, так и при прямом неизбежном контакте с пищевыми продуктами.

Применение

Nobel Pharma 3H 46 Spray используется для целей общей смазки, в качестве цепной смазки с малой адгезией, для смазки подшипников и направляющих с небольшими нагрузками, а также в пищевой промышленности:

- универсальное масло для ножей - машин и поверхностей оборудования контактирующие с тестом, исключает прилипание
- для смазывания форм и противней при выпечке кондитерских и хлебобулочных продуктов
- для смазывания форм при изготовлении конфет, различных кондитерских изделий, дрожжей, гематогена и т.д
- для увеличения срока хранения и против слипания мороженого мяса
- для увеличения срока хранения фруктов, овощей и ягод, покрывают тонким слоем белого масла
- для увлажнения оболочки сыров и колбас.

Спецификации

EAC FM 3H, NSF 3H/H1, USA FDA 21 CFR 172.878, 21 CFR 178.3620(a) (White Mineral Oil), US Pharmacopoeia, USP 24 (Mineral Oil), USDA (Department of Agriculture), European Pharmacopoeia, 4th Edition 2002 (Liquid Paraffin), European Directive 90/128/EEC (& 99/91/EEC amendment) (White Mineral Oil), Japanese Pharmacopoeia, JPXIV (Liquid Paraffin), British Pharmacopoeia, BP 2001 (Liquid Paraffin), Halal, Kosher.

Типичные показатели

Показатель	Метод испытания	Nobel Pharma 3H 46 Spray
Внешний вид	Визуально	Прозрачная жидкость без цвета, вкуса и запаха
Цвет по Сейболту	ASTM D156	>30
Плотность при 20 °C, г/мл	ASTM D4052	0.825
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	46
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	7.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	132
Органические примеси	USP 34	Выдерживает
Проба на присутствие кислот и щелочей	USP 34	Выдерживает
Содержание восстанавливающих веществ	USP 34	Выдерживает
Содержание ароматических веществ	USP 34	Выдерживает
Содержание твердых парафинов	USP 34	Выдерживает

Содержание сернистых соединений	USP 34	Выдерживает
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	260
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю Nobel Oleonaphte или посетите www.nobel-oleonaphte.ru

Технический паспорт действует с 26/11/2024 и заменяет все ранее выпущенные версии